

## Identificação Técnica

Verniz formulado com base em dispersões acrílicas especiais.

## Campo de Aplicação

Produto indicado para o envernizamento de madeiras em interior (portas, armários, mobiliário, rodapés, entre outros).

## Propriedades

Elevada retenção de brilho;  
Boa dureza e elasticidade;  
Ausência de cheiro e fácil aplicação.

## Características

**Cor:** Incolor  
**Aspeto:** Brilhante, ½ brilho e mate  
**Densidade (23°C):** 1,04 ± 0,02 (brilhante)  
**Viscosidade (23°C):** 1300 ± 300 mPa.s (brilhante)  
**Rendimento Teórico:** 12 ± 2 m<sup>2</sup> / Litro / Demão (30µm)  
**Rendimento Prático:** Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

## Secagem (20°C)

**Isento de Poeiras:** 30 minutos      **Manipulável:** 4 horas      **Duro:** 24 horas

## Teor em COV

**Limite UE (Cat. A/e):** 130 g/l (2010)      **Contém no máximo:** 2,4 g/l COV

## Aplicação

### Preparação da Superfície:

De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de areias, poeiras, gorduras e bem secas. Em madeiras já envernizadas ou pintada recomenda-se uma lixagem prévia com folha fina antes de aplicar o verniz.

### Processo de Aplicação:

Trincha, rolo ou pistola convencional. Homogeneizar bem o verniz antes de iniciar a aplicação. Aplicar duas a três demãos cruzadas com intervalo de 4 horas entre as mesmas, alisando sempre no sentido dos veios da madeira. A primeira demão pode ser substituída por uma demão de Tapa Poros Aquoso (S0881-L). Para um acabamento ainda mais perfeito, recomenda-se uma ligeira lixagem entre demãos.

**Diluição: 1ª Demão:** máximo 5% de água      **Demãos seguintes:** Sem diluição  
**Diluyente Recomendado/Limpeza:** Água

**Nota:** Não aplicar o verniz a temperatura inferior a 5°C ou superior a 35°C, quando haja previsão ou chuva nos dias seguintes à aplicação do verniz.

## Segurança

Usar luvas, óculos e vestuário de proteção. Manter fora do alcance das crianças.

## Embalagens

1 L, 5 L e 15 L

## Estabilidade em Armazém

Um ano em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

## A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.