

Identificação Técnica

Produto baseado numa emulsão betuminosa não iónica pastosa e solúvel em água.

Campo de Aplicação

Indicado para proteção de materiais ferrosos, betão, cimento e madeira em ambientes húmidos e fundações. Também se adequa para impermeabilização exterior de caves e muros, para reparação de fendas e juntas como barreira à humidade por capilaridade.

Propriedades

Excelente barreira à humidade por capilaridade;
Ótimo poder de impermeabilização;
Boa proteção anticorrosiva;
Fácil aplicação.

Características

Cor: Preto

Aspeto: Mate

Densidade (23°C): 1,01 ± 0,02

Rendimento Teórico: 1 - 2 m² / Litro / Demão

Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

Secagem (20°C)

Superficial: 6 horas **Repintura:** 24 horas

Teor em COV

Limite UE (Cat. A/i): 140 g/l (2010)

Contém no máximo: 140 g/l COV

Aplicação

Preparação da Superfície:

De uma forma geral, a superfície deve estar seca, bem limpa, isentas de ferrugem, gordura ou qualquer outro contaminante que possa prejudicar a aplicação e aderência.

Processo de Aplicação:

Rolo, espátula ou pistola. Agitar até homogeneização completa. Aplicar duas a três demãos cruzadas com uma espessura de 100 µm de película/demão.

Diluição: Sem diluição

Diluyente Limpeza: Água

Nota: Não aplicar o produto a temperaturas inferiores a 10°C nem superiores a 45°C. A humidade relativa deve ser inferior a 80%.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira)

Telef.: 227 860 670 (chamada p/ a rede fixa nacional) • Fax: 227 860 679 • E-mail: silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.

Segurança

Manter fora do alcance das crianças. Usar luvas, óculos e vestuário de proteção. Utilizar em locais bem ventilados. Recomendamos a consulta da ficha de dados de segurança antes da utilização do produto.

Embalagens

1L, 5 L e 15 L

Estabilidade em Armazém

Um ano em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira)

Telef.: 227 860 670 (chamada p/ a rede fixa nacional) • Fax: 227 860 679 • E-mail: silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.