

Identificação Técnica

Solução de derivados de celulose em solventes especiais, isento de Diclorometano (DCM).

Campo de Aplicação

Adequado para a decapagem de tintas (plásticas e de areias), vernizes e esmaltes (produtos sintéticos, celulósicos, acrílicos, poliéster, poliuretano, esmalte de estufa, entre outros).

Propriedades

Fácil aplicação e remoção;
Aplicável em vários tipos de substratos;
Permite um espalhamento uniforme e homogéneo;
Não seca.

Características

Cor: Azulado

Aspeto: Líquido pastoso (gelatinoso)

Densidade (23°C): 0,92 ± 0,02

Rendimento Teórico: 2 m² / Litro

Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte (porosidade), espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

Aplicação

Preparação da Superfície:

A superfície a decapar não requer nenhuma preparação particular, no entanto, em áreas de grandes dimensões e, de forma a melhorar a performance do Decap-Eco, recomenda-se que a superfície a decapar seja previamente limpa e desengordurada. Em situações de pinturas muito envelhecidas ou de elevadas espessuras de filme seco, é aconselhável uma lixagem antes de aplicar o decapante.

Processo de Aplicação:

Mexer cuidadosamente o produto antes de ser aplicado. Não agitar a embalagem fechada para homogeneizar o produto pois pode estar sobre pressão. Aplicar generosamente o decapante com uma trincha e modo uniforme sobre a superfícies e deixar atuar até ocorrer o amolecimento da tinta a remover. Quando a película de tinta começar a enrugar e empolar deve ser imediatamente retirada com uma espátula. De seguida limpar a superfície com um pano humedecido em água. Repetir o procedimento sobre a tinta que não tenha sido removida.

Diluição: O produto encontra-se pronto a aplicar.

Nota 1: Não aplicar em superfícies demasiado quentes.

Nota 2: Os tempos de atuação variam conforme os tipos, espessuras e graus de envelhecimento da tinta.

Nota 3: Efetuar testes de compatibilidade sobre as superfícies de madeira para evitar efeitos indesejados na degradação da mesma.

Segurança

Manter fora do alcance das crianças. Evitar libertação para o ambiente. Usar luvas, óculos e vestuário de proteção. Utilizar em locais bem ventilados. Consultar a ficha de dados de segurança antes de utilizar o produto.

Embalagens

¼ L, 1 L, 5 L e 20 L

Estabilidade em Armazém

Um ano em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.