

Identificação Técnica

Solução aquosa com substâncias ativas para desinfecção e limpeza de superfícies contaminadas.

Campo de Aplicação

Na desinfecção e limpeza de telhas, pedra, paredes em betão, pavimentos de cerâmica e betão, gradeamentos em madeira e de uma forma geral qualquer tipo de material de construção civil que esteja contaminado por microrganismos.

Propriedades

Tratamento eficaz contra organismos inclusive os que estão na parte interna do suporte;

Ampla espectro de ação;

Fácil aplicação;

Isento de compostos organometálicos considerados nocivos para a saúde e meio ambiente,

Características

Cor: Incolor

Aspeto: Líquido transparente

Densidade (23°C): 1,00 ± 0,02

Secagem (20°C)

16 horas (mínimo)

Aplicação

Processo de Aplicação:

Trincha e pincel de cair ou máquina de alta pressão tipo Karcher.

Aplicar generosamente o Cleanwall tal qual ou previamente diluído e esfregar bem a superfície até remover a sujidade.

Lavar abundantemente com água até retirar totalmente a sujidade solta.

Aplicar novamente uma demão diluída do produto para terminar o tratamento da superfície. Deixar secar antes de pintar.

Diluição: Tal qual ou diluído (1:1 com água de acordo com a sujidade da superfície)

Diluyente Limpeza: Água

Nota 1: A pintura poderá ser realizada alguns dias após a aplicação do Cleanwall, uma vez que, a superfície permanece protegida

Nota 2: O Cleanwall pode ser utilizado como líquido auxiliar em máquinas de alta pressão.

Nota 3: Não se recomenda a utilização em metais pois pode ser corrosivo para este tipo de superfície.

Imagens ilustrativas da ação do produto:



Telhas lavadas com Cleanwall



Fachada deteriorada por microrganismos



Fachada após limpeza com Cleanwall

Segurança

Manter fora do alcance das crianças. Usar luvas, óculos e vestuário de proteção. Consultar a ficha de dados de segurança.

Embalagens

1 L e 5 L

Estabilidade em Armazém

Dois anos em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.