

## Identificação Técnica

Produto formulado com cargas e pigmentos inorgânicos em dispersões de acetato de polivinilo.

## Campo de Aplicação

Especialmente desenvolvido para reparação de fissuras e fendas de paredes e tetos em interior. Indicado também para o enchimento de pequenos defeitos ou irregularidades da madeira.

## Propriedades

Fácil aplicação;  
Rápida secagem;  
Elevado enchimento;  
Elevada aderência.

## Características

**Cor:** Branco  
**Densidade (23°C):** 1,68 ± 0,02  
**Viscosidade (23°C):** 70000 ± 10000 mPa.s

## Secagem (20°C)

**Em paredes e tetos:** 2 horas      **Em madeira (tapa poros):** ± 1 hora

## Aplicação

### Preparação da Superfície:

As superfícies devem encontrar-se isentas de poeiras, gorduras, humidade e areias soltas. Com uma espátula desgastar as duas partes da fissura/fenda, tirar as partes soltas ou a soltar-se, limpar a fissura/fenda com um pincel. Com uma esponja humedecer a fissura/fenda onde se vai aplicar a massa Siliplast.

### Processo de Aplicação:

Espátula ou talocha.  
Aplicar a massa Siliplast com uma espátula em camadas finas de 1 – 2 mm evitando a formação de bolhas de ar e deixar secar entre elas (± 1 hora – 20°C).  
Sendo a fenda superior a 6 mm deve-se encher até cerca de 2 mm da superfície com uma mistura de Siliplast/Cimento Branco na proporção 3:1 terminando a operação com uma aplicação de uma demão de Siliplast. Depois da massa estar seca, deve-se lixar com uma lixa fina, limpar o pó com um pano humedecido e deixar secar novamente.

### Acabamento:

O acabamento deve ser efetuado após 24 horas aplicando a tinta ou esmalte pretendido de acordo com a especificação da ficha técnica do produto.

### Diluyente Limpeza: Água

## A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira)  
Telef.: 227 860 670 (chamada p/ a rede fixa nacional) • Fax: 227 860 679 • E-mail: silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.

## Segurança

Manter fora do alcance das crianças. Não entrar em contato com os olhos, pele ou roupa. Recomendamos a consulta da ficha de dados de segurança antes da aplicação do produto.

## Embalagens

½ Kg, 1 Kg, 7,5 Kg

## Estabilidade em Armazém

Um ano em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

### A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira)

Telef.: 227 860 670 (chamada p/ a rede fixa nacional) • Fax: 227 860 679 • E-mail: silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.