

Identificação Técnica

Produto baseado em cargas minerais especialmente calibradas para proporcionarem a melhor aplicabilidade e enchimento do suporte e um ligante aquoso patenteado, resistente ao envelhecimento, quimicamente inerte e não tóxico.

Campo de Aplicação

Indicado para estucagem de paredes e tetos no interior. Tem ótimo desempenho no enchimento de pequenos orifícios, fissuras, fendas e ondulações permitindo nivelar as superfícies.

Propriedades

Bom poder de enchimento e regularização de superfícies de interior;
Permite obter uma superfície em boas condições para se proceder à decoração final;
Boa aderência e resistência;
Fácil lixagem (*ver nota 2*);
Pronto e fácil de aplicar.

Características

Aspeto: Pastoso
Densidade (23°C): 1,71 ± 0,10
Rendimento Teórico: 1 – 1,5 m² / Kg
Rendimento Prático: Depende da porosidade do suporte, aplicação e espessura.

Secagem (20°C)

6 - 10 horas (dependendo do suporte e da camada aplicada)

Aplicação

Preparação da Superfície:

As superfícies devem estar direitas, apumadas, lisas, bem secas e isentas de gorduras e poeiras.
As protuberâncias devem ser alisadas, os pregos e outros objetos removidos. Os orifícios, fendas e fissuras devem ser limpas de forma a ficar sem poeiras ou materiais mal aderidos. As fendas superiores a 5 mm devem ser previamente preenchidas.

Processo de Aplicação:

Espátula.
Mexer bem o produto antes de aplicar. Aplicar com uma espátula apropriada alisando a superfície.
Depois de seco deverá sempre ser recoberto com Siltek Fina (S0644-K).

Diluição: não é necessária **Limpeza de Material:** Água

Nota 1: Aplicar a temperatura superior a 5°C e humidade relativa inferior a 80%.

Nota 2: A superfície só deve ser lixada depois de seca.

Segurança

Manter fora do alcance das crianças. Usar óculos de proteção. Não causa irritação nem representa risco de causar sensibilização em contato com a pele.

Embalagens

8 Kg e 25 Kg

Estabilidade em Armazém

Dois anos em embalagem de origem devidamente fechada, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseadas na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.