

Identificação Técnica

Solução de solventes especiais, isento de diclorometano.

Campo de Aplicação

Na indústria metalomecânica.

Propriedades

Fácil aplicação.

Características

Aspeto: Líquido

Densidade (23°C): 1,00 ± 0,02

Secagem

Repintura: 8 horas (mínimo)

Aplicação

Processo de Aplicação:

Trincha, pincel e imersão. Aplicar o decapante segundo o processo desejado.

Deixar atuar durante 30 minutos, no mínimo e, em seguida, proceder à remoção do produto da superfície com a ajuda e uma espátula ou outro utensílio.

Aplicar novamente e deixar atuar durante o mesmo tempo caso o produto não tenha sido removido totalmente na operação anterior.

Segurança

Aplicar em locais devidamente arejados, utilizando luvas, óculos e vestuário de proteção.

Embalagens

1 L, 5 L e 20 L

Estabilidade em Armazém

Um ano em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.