

Identificação Técnica

Produto formulado á base de uma emulsão acrílica aquosa de excelente qualidade.

Campo de Aplicação

Indicado para a preparação de qualquer tipo de reboco, estanhado, betão, fibrocimento, areado, etc.
Adequado para a uniformização da absorção em substratos muito porosos, evitando assim diferenças de brilho e coloração no acabamento final.

Para interior e exterior.

Propriedades

Grande poder de penetração no substrato;

Boa resistência à alcalinidade;

Promove a aderência de qualquer tinta de acabamento, principalmente membranas elásticas;

Regulariza a absorção da superfície permitindo um maior rendimento das tintas de acabamento;

Excelente relação qualidade/preço.

Características

Cor: Branco

Aspeto: Mate

Densidade (23°C): $1.37 \pm 0,04$

Viscosidade(23°C): 1500 ± 500 mPa.s

Rendimento Teórico: 10 - 12 m² / Litro

Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

Secagem (20°C)

Superficial: ± 1 hora

Repintura: aprox.6 horas (dependendo das condições climáticas)

Teor em COV

Limite UE (Cat. A/g): 30 g/l (2010)

Contém no máximo: 30 g/l COV

Aplicação

Preparação da Superfície:

Sempre que se efetue uma pintura de base, as superfícies devem estar devidamente secas, duras e limpas.

No caso de repinturas, as superfícies devem estar bem limpas e sem vestígios de tinta mal aderente.

No caso de superfícies anteriormente caiadas ou pulverulentas devem ser previamente escovadas.

Processo de Aplicação:

Trincha, pincel ou rolo (pelo curto).

Depois das superfícies preparadas e do produto devidamente homogeneizado aplicar uma demão do produto.

Diluição: até 10 % água limpa

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira)

Telef.: 227 860 670 (chamada p/ a rede fixa nacional) • Fax: 227 860 679 • E-mail: silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.

Segurança

Manter fora do alcance das crianças. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Usar luvas de proteção e proteção ocular. Evitar a libertação para o ambiente. Recomendamos a consulta da ficha de dados de segurança antes da utilização do produto.

Embalagens

5 L e 15 L

Estabilidade em Armazém

Dois anos em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira)

Telef.: 227 860 670 (chamada p/ a rede fixa nacional) • Fax: 227 860 679 • E-mail: silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.