

Identificação Técnica

Produto formulado com resina acrílica pura de qualidade superior, de ótima resistência e solidez.

Campo de Aplicação

Indicado para a preparação de qualquer tipo de reboco, estanhado, betão, fibrocimento, areado, etc. Também indicado sobre suportes velhos desde que estejam firmes e coesos não sendo necessário uma preparação especial.

Para interior e exterior.

Propriedades

Excelente isolante com bom poder de penetração no substrato;
Regulariza a absorção do substrato;
Ótimo preparador de superfícies para aplicação de tintas de acabamento;
Elevada resistência à alcalinidade;
Proporciona maior rendimento das tintas de acabamento;
Elevada cobertura e de fácil aplicação;
Praticamente inodoro.

Características

Cor: Branco

Aspeto: Liso e levemente acetinado

Densidade (23°C): 1,28 ± 0,02

Viscosidade (23°C): 1500 ± 200 mPa.s

Rendimento Teórico: 6 - 10 m² / Litro (20 µm – 15 µm)

Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

Secagem (20°C)

Repintura: 4-6 horas (dependendo das condições climatéricas)

Nota1: A baixa temperatura (inferior a 10°C) e o teor de humidade relativa elevado o tempo de secagem poderá ser mais alargado.

Teor em COV

Limite UE (Cat. A/g): 30 g/l (2010)

Contém no máximo: 30 g/l COV

Aplicação

Preparação da Superfície:

Sempre que se efetue uma pintura de base, as superfícies devem estar devidamente secas, duras, limpas, libertas de areias.

Sendo uma superfície velha, a película existente deve estar firme e coesa.

No caso de repinturas, as superfícies devem estar bem limpas e sem vestígios de tinta mal aderente.

Em locais propícios ao desenvolvimento de fungos (ex. cozinhas, casas de banho, etc.) deve-se adicionar

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira)

Telef.: 227 860 670 (chamada p/ a rede fixa nacional) • Fax: 227 860 679 • E-mail: silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.

ao produto a Solução de Tratamento de Paredes e Tetos (S0797-L), na percentagem definida na informação técnica.

Processo de Aplicação:

Trincha ou rolo ou pistola airless.

Depois das superfícies preparadas e do produto devidamente homogeneizado aplicar uma demão do produto (ver esquema de diluição) e deixar secar 4-6 horas antes de aplicar a tinta de acabamento.

Diluição:

Trincha e Rolo: pronto a aplicar

Pistola Airless: 5 a 10% de água (diluição acima deste valor pode por em causa a eficácia do produto)

Diluyente Recomendado/Limpeza: Água

Nota 1: Não se aconselha a utilização do Stop-Sil Branco em locais quentes e húmidos.

Nota 2: Não utilizar em superfícies anteriormente caiadas sob pena de se verificar decapagem da tinta existente.

Nota3: Não aplicar diretamente sobre ferro ou aço e não misturar com outras tintas plásticas.

Nota4: Antes de aplicar a tinta ou o esmalte de acabamento deve-se sempre verificar se o Stop-Sil Branco se encontra seco.

Segurança

Manter fora do alcance das crianças. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Usar luvas de proteção e proteção ocular. Evitar a libertação para o ambiente. Recomendamos a consulta da ficha de dados de segurança antes da utilização do produto.

Embalagens

1L,5 L e 15 L

Estabilidade em Armazém

Um ano em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira)

Telef.: 227 860 670 (chamada p/ a rede fixa nacional) • Fax: 227 860 679 • E-mail: silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.