

Identificação Técnica

Solução de pigmentos em solventes aromáticos, ésteres e cetonas.

Campo de Aplicação

Produto desenvolvido para a Indústria de Mobiliário na decoração de madeiras.

Propriedades

Excelente impregnação na madeira;
Fácil aplicação;
Secagem rápida.

Características

Cor: Catálogo

Densidade (23°C): 0,88 ± 0,01

Viscosidade (23°C): 12'' - 13'' Ford IV

Rendimento Teórico: 6 – 7 m² / Litro / Demão

Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte, força corante utilizada e condições ambientais da aplicação.

Secagem (20°C)

Seco: ± 1 hora

Teor em COV

Limite UE (Cat. A/a): 30 g/l (2010)

Contém no máximo: 30 g/l COV

Aplicação

Preparação da Superfície:

De uma forma geral a superfície a preparar deve encontrar-se seca, liberta de areias mal aderentes, isenta de gordura, sujidade, poeiras e bem dura.

Processo de Aplicação:

Pistola convencional, rolo de pelo curto ou trincha. Cerca de 1 hora após a aplicação da Velatura (quando se encontrar totalmente seca) aplica-se uma demão de Tapa Poros Celuloso (S1113-L) (se o esquema de envernizamento pretendido for celulósico) ou de Fundo Lixável Silamóvel (S4420-L, S4421-L e S3311-L) se o esquema pretendido for poliuretano.

Em seguida executar o acabamento dos produtos em aplicação.

Diluição: Diluente Celuloso (S2501-L) (se necessário)

Diluente Recomendado: Diluente Celuloso (S2501-L)

Segurança

Aplicar em locais devidamente arejados, utilizando devida proteção tal como luvas, máscara, óculos, etc.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira)

Telef.: 227 860 670 (chamada p/ a rede fixa nacional) • Fax: 227 860 679 • E-mail: silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.

Recomendamos a consulta da ficha de dados de segurança antes da utilização do produto.
Manter afastado do alcance das crianças.

Embalagens

1L, 5 L e 25 L

Estabilidade em Armazém

Um ano em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira)

Telef.: 227 860 670 (chamada p/ a rede fixa nacional) • Fax: 227 860 679 • E-mail: silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.