

## Identificação Técnica

Emulsão de óleo em água com cargas abrasivas seleccionadas e adequadas à granulometria pretendida.

## Campo de Aplicação

No sector de reparação automóvel indicado para eliminar a chamada "casca de laranja" das pinturas. Produto indicado também para regularizar as zonas de ligação de retoques e eliminar as pulverizações secas.

## Propriedades

Fácil aplicação;  
Efeito abrasivo;  
Fácil polimento.

## Características

	Cor	Aspecto	Densidade	Viscosidade
<b>Fina</b>	Creme	Pastoso	1,35 ± 0,03	330.000 ± 50.000
<b>Média</b>	Castanho claro	Pastoso	1,34 ± 0,03	230.000 ± 50.000

## Aplicação

### Preparação da Superfície:

De uma forma geral, a superfície deve encontrar-se limpa, isenta de poeiras, desengordurada e seca.

### Processo de aplicação:

Aplicar a massa de polir com uma esponja de polimento ou um pano e deixar actuar alguns minutos. Retirar o excesso com um pano de flanela ou de lã exercendo uma pressão constante e uniforme. Podem ser utilizadas ferramentas próprias de polir fazendo sempre o polimento em movimentos circulares. Polir até obter uma superfície brilhante e sem riscos. Limpar os excessos com um pano seco.

**Nota:** Estes produtos não contêm silicone nem outras substâncias que possam originar crateras durante a aplicação das tintas na viatura polida ou em outras que estejam nas proximidades.

## Segurança

Recomenda-se a leitura da ficha de dados de segurança. Manter afastado do alcance das crianças. Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. Usar luvas, vestuário e protecção ocular.

## Embalagens

¼ kg e 1 kg

## Estabilidade em Armazém

Dois anos em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.