

## Identificação Técnica

Emulsão de ceras e silicões.

## Campo de Aplicação

Nos sectores de reparação automóvel e indústria onde seja necessário proteger temporariamente os plásticos da acção do meio ambiente.

## Propriedades

Fácil aplicação;  
Excelente poder protector;  
Repele a humidade;  
Repele poeiras;  
Reaviva as cores dos plásticos.

## Características

**Cor:** Branco  
**Aspecto:** Líquido  
**Densidade (23°C):** 0,98 ± 0,02

## Aplicação

### Preparação da Superfície:

De uma forma geral, a superfície deve encontrar-se limpa, isenta de poeiras e gorduras.

### Processo de aplicação:

Usar um pano aplicando livremente o Silabrilho.  
Seguidamente esfregar exercendo uma pressão ligeira por forma a obrigar a penetração do líquido nos micro-poros do plástico.

## Segurança

Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. Usar luvas, vestuário e protecção ocular.  
Consultar a ficha de dados de segurança. Manter afastado do alcance das crianças.

## Embalagens

¼ L e 1L

## Estabilidade em Armazém

Dois anos em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

## A. CLEMENTE, LDA.

Rua Quinta D'Álém, 132 • Apartado 39 • 4416-861 PEDROSO • Telef.: 227 860 670 • Fax: 227 860 679  
silaca@silaca.pt