

Identificação Técnica

Solução aquosa com substâncias activas para desinfecção e limpeza de superfícies contaminadas.

Campo de Aplicação

Desinfecção e limpeza de telhas, pedra, paredes em betão, gradeamentos em madeira, pavimentos de cerâmica e betão e de uma forma geral qualquer material de construção civil que esteja contaminado por microrganismos.

Propriedades

Tratamento eficaz contra organismos, inclusive os que estão na parte mais interna do suporte;
Amplio espectro de acção;
Fácil aplicação;
Isento de compostos organometálicos, considerados nocivos para a saúde e meio ambiente.

Características

Cor: Incolor

Aspecto: Líquido transparente

Densidade (23°C): 1,00 ± 0,02

Secagem (20°C)

16 h (mínimo)

Teor em COV

Não aplicável

Aplicação

Processo de aplicação:

Trincha, pincel de cair ou máquina de alta-pressão tipo Karcher.

Aplicar abundantemente o CleanWall previamente diluído e esfregar bem a superfície até remover a sujidade.

Lavar abundantemente com água até remover totalmente a sujidade solta.

Aplicar novamente uma demão diluída de CleanWall para terminar o tratamento da superfície.

Deixar secar antes de pintar a superfície.

Diluição: 1:1 **Diluyente recomendado:** Água.

Nota 1: A pintura poderá ser realizada alguns dias após a aplicação do CleanWall uma vez que a superfície permanece protegida.

Nota 2: O CleanWall pode ser utilizado como líquido auxiliar em máquinas de alta pressão tipo Karcher.

Nota 3: Não se recomenda a utilização em metais pois pode ser corrosivo para este tipo de superfície.

Segurança

Manter fora do alcance das crianças. Utilizar luvas, vestuário e óculos de protecção.

Consultar a ficha de dados de segurança antes de manusear o produto.


Embalagens

1 e 5 litros.

Estabilidade em Armazém

Dois anos em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

Imagens ilustrativas
da
acção
do produto



Telhas lavadas com CleanWall



Fachada deteriorada por microrganismos



Fachada após limpeza com CleanWall

A. CLEMENTE, LDA.

Rua Quinta D'Álém, 132 • Apartado 39 • 4416-861 PEDROSO • Telef.: 227 860 670 • Fax: 227 860 679
silaca@silaca.pt